MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 19.05.2024
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Festool CTM 26 E AC Cleantec Absaugmobil

Bestell- und Artikelnummer: 577642

Fuxpreis CHF 1'154.00

inkl. 8.1% MwSt
Frankolieferung

Beschreibung

Freier Filter. Ganz automatisch.

Nie wieder zugesetzte Filter - denn die automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN (AC) hält den Filter frei und stellt eine konstant hohe Saugleistung sicher. Der CLEANTEC CTM 26 AC mit 26 l Behältervolumen bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen und hohe Flexibilität. Ausgestattet mit schwenkbaren Lenkrollen und Hinterrädern für ideale Mobilität. Und mit einer Feststellbremse, die sicheren Stand auf jedem Untergrund ebenso wie beim Transport gewährleistet. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung. 3900 l/min Volumenstrom, da bleibt nichts zurück außer reiner Luft. Zugelassen für Stäube der Staubklasse M.

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung
- Optimale Ausnutzung des Behältervolumens – das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen
- Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systainern über SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter
- Behälter-/Filtersackvolumen 26 / 24 l
- mit AUTOCLEAN Funktion
- Zulassung für Staubklasse M

Technische Daten

- Leistungsaufnahme 350 - 1200 W
- Max. Behälter-/Filtersackvolumen 26 / 24 l
- Max. Volumenstrom 3900 l/min
- Max. Unterdruck 24000 Pa
- Filteroberfläche 6318 cm²
- Netzanschlusskabel, gummiisoliert 7.5 m
- Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2200 W
- Staubklasse M
- Abmessung (L x B x H) 630 x 365 x 540 mm

- Gewicht 14.4 kg

Standard-Ausrüstung

- Saugschlauch glatt Ø 27 / 32 x 3.5 m-AS/CTR
- High Performance Hauptfilter
- SELFCLEAN Filtersack
- Entsorgungssack
- Verschlussdeckel für Ansaugstutzen
- Schlauchdepot
- SYS-Dock mit T-LOC Funktion
- Kabelaufwicklung