

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44 Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

Elektrowerkzeuge

Rasenmäher

Benzin-Geräte

Kleingeräte

Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 20.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GBH 2-28 F Bohrhammer

Bestell- und Artikelnummer: 0611267631

Listenpreis CHF 381.00

Fuxpreis CHF 305.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG Versand CHF 15.00

Beschreibung

Stärkste Leistung im Bosch SDS-plus 2-kg-Bohrhammer Segment mit Schnellspannbohrfutter

- Liefert eine Schlagenergie von 3,2 Joule und sorgt für schnellen Bohrfortschritt
- Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control
- Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen



Der GBH 2-28 F Professional ist der leistungsstärkste Bosch SDS-plus kabelgebundene 2-kg-Bohrhammer mit Schnellspannbohrfutter. Sein robuster Motor liefert unübertroffene 3,2 Joule Schlagenergie für eine hohe Bohrleistung. Zudem bietet der Bohrhammer erhöhten Anwenderschutz mit KickBack Control zur Minimierung des Verletzungsrisikos und Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen.

Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Ferner verfügt der GBH 2-28 F Professional über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock.

Technische Daten

- Spannung, elektrisch 230 V
- Nenneingangsleistung 880 W
- Werkzeugaufnahme SDS-plus
- Schlagenergie 3,2 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 4.000 min-1
- Nenndrehzahl 0 900 min-1
- Werkzeugabmessungen (Länge) 402 mm
- Werkzeugabmessungen (Höhe) 216 mm
- Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer 4 28 mm
- Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer 8 16 mm
- Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen 68 mm
- Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen 68 mm
- Max. Bohrdurchmesser in Metall 13 mm
- Max. Bohr-Ø Holz 30 mm
- Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) 357 x 444 x 154 mm

• Gewicht 3.1 kg

Standard-Ausrüstung

- L-BOXX 136
- L-BOXX-Einlage
- Zusatzhandgriff
- Tiefenanschlag 210 mm
- Maschinentuch
- Schnellwechselbohrfutter
- Wechselfutter SDS-plus