



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Scangrip NOVA 3K Baustrahler

Bestell- und Artikelnummer: 03.5440

Listenpreis CHF 145.40

Fuxpreis CHF 124.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Einmaliger Universalbaustrahler mit COB-LED, 5 m Kabel und 3000 Lumen

- Die einmalige COB-LED-Technologie liefert eine extrem starke Lichtausbeute mit einer absolut gleichmäßigen Ausleuchtung.
- Der robuste, 3000 lumen NOVA 3K ist bestens für die äußerst anspruchsvollen, nassen und schmutzigen Bedingungen auf der Baustelle. Mit der neuen Dimmfunktion kann man zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen.
- Der Flutlichtstrahler ist für Arbeiten drinnen und draußen im Freien unter sämtlichen Wetterbedingungen geeignet.
- Der CRI-Wert liegt nahezu Tageslichtqualität und das Gehäuse besteht aus Alu-Spritzguss, der es extrem robust und widerstandsfähig auch gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen macht - perfekt für den Arbeitsplatz.



Streuen Sie das Licht Ihres SCANGRIP-Flächenstrahlers

Mit dem SCANGRIP DIFFUSOR Zubehörteil können die Lichtverhältnisse noch besser auf die jeweilige Arbeitsaufgabe abgestimmt werden. Der Diffusor streut das Licht in ein weiches Licht ohne starke Kontraste zwischen Licht und Schatten. Der Diffusor wird leicht und sicher an Ihrer SCANGRIP Arbeitsleuchte befestigt.

Der Diffusor leuchtet den ganzen Arbeitsbereich aus und bietet damit ein angenehmes und effizientes Licht für Reparaturen, Malerarbeiten oder Bauarbeiten aller Art.

Einige Vorteile des NOVA 3K:

- Leistungsstarke COB-LED-Technologie
- CRI-Wert nahezu Tageslichtqualität
- Fünf Lichtstufen
- Robustes Gehäuse aus Alu-Spritzguss

// Das einmalige Design des NOVA 3K trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 2954123

Technische Daten

- Lichtausbeute einstellbar 5 levels
- Abstrahlwinkel 100°
- Farbtemperatur 6000 CCT
- Farbwiedergabeindex Ra > 80 CRI
- Lichtstärke 0.50 Meter
- Lichtstärke max. 5000 Lux

- Lichtstärke min. 500 Lux
- Lichtquelle High efficiency COB LED
- LED-Lichtausbeute 170 lm/W
- Lichtstrom max. 3000 Lumen
- Lichtstrom min. 300 Lumen
- IP-Schutzart IP67
- Leistungsaufnahme max. 26 W
- Abmessung LxBxH 235 x 88 x 233 mm
- Gewicht 2.38 kg

Standard-Ausrüstung

- Handbuch