



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 18.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Festool CTH 26 E Cleantec Absaugmobil

Bestell- und Artikelnummer: 577645

Fuxpreis CHF 1'190.00

inkl. 8.1% MwSt

Frankolieferung

Beschreibung

Keine Chance für gefährlichen Staub.

Gefährliche Stäube wie Schimmel und Asbest, gefährlichen Holzschutzimprägnierungen, Mineralfaserstäuben, Blei, Cadmium, Nickel und Zinkchromat saugt der CLEANTEC CTH 26 sicher ab. Der Staubsauger mit 99,995 % Filter-Abscheidegrad ist Spezialist für die Absaugung von krebserzeugenden und krankheitserregenden Stäuben. Der CTH 26 mit 26 l Behältervolumen bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen bei kleinen Außendimensionen und hohe Flexibilität – dank schwenkbarer Lenkrollen und großer Hinterräder. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung. 3900 l/min Volumenstrom, da bleibt nichts zurück außer reiner Luft. Zugelassen für Stäube der Staubklasse H.



- Zulassung für Staubklasse H und Asbeststäube
- Sicher verschlossen – mit dem doppellagigen Sicherheitsfiltersack
- Komfortabel mit konstant hoher Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine, stufenloser Saugkraftregulierung und Antistatikfunktion
- Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil
- Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth® Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth® Akkupack
- Für krebserzeugende oder krankheitserregende Stäube
- Antistatik-Funktion: Gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systainern über SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung des Filtersacks im Behälter
- Zulassung für Staubklasse H, für krebserregende Stäube

Anwendungsschwerpunkte

- Für krebserzeugende oder krankheitserregende Stäube
- Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/ Ausschaltautomatik
- Nur zum Trockensaugen geeignet

Technische Daten

- Leistungsaufnahme 350 - 1000 W
- Max. Behälter-/Filtersackvolumen 26 / 24 l

- Max. Volumenstrom 3900 l/min
- Max. Unterdruck 24000 Pa
- Filteroberfläche 6318 cm²
- Kabellänge 7.5 m
- Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2400 W
- Staubklasse H
- Abmessung (L x B x H) 630 x 365 x 540 mm
- Gewicht inkl. Zubehör 17.5 kg
- Gewicht ohne Zubehör 13.9 kg

Standard-Ausrüstung

- Hauptfilter
- Sicherheits-Filtersack
- Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR