



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 26.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell Kervenfräse ZK 115 Ec - CH

Bestell- und Artikelnummer: 925020

Fuxpreis CHF 6'947.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Die ZK 115 Ec - das überzeugende Kraftpaket mit komfortabler Handhabung, Werkzeugbremse und Elektronik für: - Sanftanlauf - konstante Drehzahl unter Last - Überlastschutz - maschinenschonende Drehzahlab senkung im Leerlauf - reduzierte Geräuschemission
- Der komplett neuentwickelte Fräskopf 150 x 115 mm der ZK 115 Ec ermöglicht mit seinen 13 Hartmetall-Wendeplatten (9 zum Fräsen, 4 zum Vorschneiden) extreme Zerspanung bei optimalem Spänefluss und gleichzeitig deutlich höheren Standzeiten.
- Einfach Kerne und senkrechten Riss anreissen, Rissanzeiger, Kervenfräse und Dachneigung einstellen - und schon kann gefräst werden. Einfacher gehts nicht!
- Die Führungsschienen im Sonderzubehör können Sie für alle anderen Zimmereimaschinen von MAFELL einsetzen.

Einsatzgebiet

- Kerven- und Abblattungen
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimholz

Vorteile



- Umlaufende Schutzabdeckung - für optimalen Anwenderschutz.
- Spezialmaschine - für alle vorkommenden Kerven und Abblattungen.
- Schnelle und präzise Einstellmöglichkeiten - kein Probefräsen notwendig - dadurch deutliche Zeitersparnis.

Technische Daten

- Frästiefe bei 0° 0 - 70 mm
- Schwenkbereich 0 - 60 °
- Nennleerlaufdrehzahl 4050 1/min
- Nennaufnahme 3000 W
- Gewicht (mit serienmäßigem Fräskopf) 21,1 kg
- Universal-Motor 230 V / 50 Hz

Standard-Ausrüstung

- Kervenfräskopf, komplett, Ø 150 x 115 mm; Best. Nr. 203657
- Parallelanschlag; Best. Nr. 203683



- Sechskantschlüssel 10 mm; Best. Nr. 093164
- Schraubenschlüssel, Torx T 15; Best. Nr. 093274
- Anschlussleitung 5 m