



MWST Nr.  
CHE-113.604.739 MWST

# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 26.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Mafell Nutfräse NFU 50 - CH

Bestell- und Artikelnummer: 918720

**Fuxpreis CHF 2'736.00**

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

- Die Nutfräse NFU 50 ist flexibel einsetzbar und ein Allrounder für unterschiedlichste Fräsungen im Holzbau. Umfangreiches Sonderzubehör erweitert dabei die Möglichkeiten im täglichen Job.
- Die Bauweise der NFU 50 besticht durch extrem robuste, hochwertige und präzise gefertigte Bauteile, wie z. B. das leichte Magnesium-Druckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile. Zudem helfen Dir raffinierte Detaillösungen im harten Arbeitseinsatz.

### Einsatzgebiet


- Längs- und Quernuten
- Stellbretter (Führungseinrichtung)
- Füllungen im Fachwerk oder eingeschobenen Decken
- Schrägnuten bis 45°
- Zapfen
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

### Vorteile

- Der drehbare 58 mm Absaugstutzen für große Spänemengen ist über eine Rastfunktion positionierbar.
- Mit der 2-in-1-Funktion lässt sich die Frästiefe schnell und einfach einstellen.
- Die hydraulische Bremse stoppt das Werkzeug innerhalb von 3 sek. Die blinkende LED-Leuchte signalisiert dem Anwender das noch drehende Fräswerkzeug.
- Mit einem einzigen Knopfdruck lässt sich die NFU von der Kappschiene lösen und freihand oder auf der Führungsschiene verwenden.

### Technische Daten

- Nennspannung 230 V
- Nennaufnahme 2300 W
- Frästiefe ohne Schiene bei 0° 0 - 50 mm
- Frästiefe mit Schiene bei 0° 0 - 44 mm
- Schwenkbereich 0 - 45 °
- Nennleerlaufdrehzahl 5900 1/min
- Gewicht mit Schiene 9,4 kg



- Abmessungen (B x L x H) mit Führungseinrichtung L 370 x 810 x 280 mm
- Fräslänge mit Führungseinrichtung L 370 mm

### **Standard-Ausrüstung**

- Fräskopf, Ø 163 x 60 mm; Best. Nr. 091901
- Positionsanzeiger NFU-PA; Best. Nr. 207467
- Seitenanschlag SA 625; Best. Nr. 207183
- Parallelanschlag; Best. Nr. 207468
- Führungseinrichtung L, max. Schnittlänge 370 mm; Best. Nr. 208171
- Schraubendreher SW 6; Best. Nr. 207496
- Schraubenschlüssel, Torx T 15; Best. Nr. 093274
- Anschlussleitung 11 m