



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 04.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Brennenstuhl OL 1650 LED Ovalleuchte

Bestell- und Artikelnummer: 1270780900

Listenpreis CHF 16.30

Fuxpreis CHF 13.90

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Die LED Ovalleuchte OL 1650 IP65 eignet sich perfekt für eine Wand- und Deckenmontage in Ihrer Garage, im Keller oder auch im Außenbereich. Dank der Schutzart IP65 ist die Leuchte staubdicht und strahlwassergeschützt. Die helle Kellerleuchte sorgt für ein blendfreies und zugleich energiesparendes Licht, welches Ihre Innen- oder Außenräume gleichmäßig beleuchtet. Die LED Ovalleuchte überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- LED Ovalleuchte 15 W für den Innen- und Außenbereich IP65 eignet sich ideal für die Verwendung in Feuchträumen, wie beispielsweise in der Garage, im Keller, in der Werkstatt oder auch im Garten
- Einfache Installation der LED Außenwandleuchte dank beiliegender Wandhalterung und Schraubenset, außerdem mit wasserdichter Anschlussklemme
- Kellerlampe mit neutralweißer Lichtfarbe von 4000 K - sorgt für eine perfekte Ausleuchtung und angenehmes Licht
- Kellerleuchte mit stoßfestem Gehäuse aus Kunststoff mit transluzenter Abdeckung
- Energieverbrauch: 15 W
- Lichtstrom: 1680 lm
- Farbtemperatur: 4000 K



Technische Daten

- Grundfarbe: weiß
- Art der Leuchte: Wandleuchte
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
- Lichtstrom: 1.680 lm
- Schutzklasse: II
- Nenneingangsspannung: 230 V
- Eingangsspannungsart: Wechselspannung (AC)
- Schutzart (IP): IP65
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennfrequenz: 50/60 Hz
- Max. Nenneingangsspannung: 250 V
- Min. Nenneingangsspannung: 220 V
- Schlagfestigkeit: IK06
- Farbwiedergabeindex: 81
- Energieeffizienzklasse: F
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,40 W
- Lebensdauer (L70B50): 36000 h
- Höhe: 20,50 cm

- Länge: 5,20 cm
- Breite: 10,60 cm
- Gewicht: 0,27 kg

Standard-Ausrüstung

- Wandhalterung
- Schraubenset